

HDPE

chráničky a příslušenství



Digitalizace telekomunikačních sítí a technika výstavby infrastruktury vedou k využívání trubek z vysokohustotního polyetylénu jako chrániček kabelů. Tyto HDPE chráničky vyrábíme bez nebo s permanentní lubrikací, s hladkou nebo drážkovanou vnitřní stěnou pro snazší instalaci kabelů technologiemi zatahování nebo zafukování.

| ÚSPORA ČASU PŘI INSTALACI

| DELŠÍ INSTALOVANÉ VZDÁLENOSTI

| PEVNÁ A TRVALÁ LUBRIKACE VYRÁBĚNÁ
KOEXTRUZÍ SNIŽUJE TŘENÍ MEZI
TRUBKOU A KABELEM

| MENŠÍ NAMÁHÁNÍ KABELU,
A TÍM I MENŠÍ MOŽNOST JEHO POŠKOZENÍ

| SNAŽŠÍ VYTAŽENÍ KABELU V PŘÍPADĚ JEHO
POŠKOZENÍ NEBO POTŘEBY ROZŠÍŘENÍ
PŘENÁŠENÉ KAPACITY

| FRIKČNÍ VLASTNOSTI SE PO DOBU
ŽIVOTNOSTI TRUBEK NEMĚNÍ

| DOBRÉ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ -
PŘI MONTÁŽI: -5 °C AŽ +50 °C
PŘI PROVOZU: -40 °C AŽ +70 °C

| ODOLNOST VŮČI VODĚ A CHEMIKÁLIÍM

| MATERIÁL JE PŘÍZNIVÝ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ A JE RECYKLOVATELNÝ

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A PROVEDENÍ:

Vnější průměr (mm): 50 / 40 / 32 / 20

Síla stěny (mm): 2,3 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6

- hladká nebo drážkovaná vnitřní stěna
- široká škála barev včetně podélných identifikačních proužků
- balení: na dřevěných vratných bubnech (1000 - 3000 m) nebo ve smotcích (300 - 3000 m)
- vyráběno pouze z primárního HDPE



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pro snadnou instalaci a údržbu telekomunikačních sítí nabízíme kompletní rozměrovou řadu příslušenství - spojky, redukce, koncovky, průchodky aj.

ISO 9001

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 76302 Zlín, tel.: +420 577 601 201
e-mail: spur@spur.cz, web: www.spur.cz